FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DE GRAMÁTICAS FORMALES

Lenguajes Formales - Facultad de Ingeniería- UNJu
Ing Fabiana R. Aragón

DEFINICIÓN DE PRODUCCIÓN O REGLA

Sea Σ un Alfabeto

Se llama producción o regla a un **par ordenado** (x, y) ,
donde x e $y \in \Sigma^*$

$$\mathbf{x ::= y}$$

DEFINICIÓN DE DERIVACIÓN

- **DERIVACIÓN DIRECTA $v \rightarrow w$**

Es la aplicación de la producción $x ::= y$ a una palabra v para convertirla en otra w .

$\Sigma = \{a, b, c\};$

$a ::= ba$

v y w son dos palabras sobre Σ

• $v = \overset{\circ}{a}a$
ba

• $w = baa$

DEFINICIÓN DE DERIVACIÓN

- **DERIVACIÓN** $v \rightarrow^* w$

Es la aplicación de una secuencia de producciones a una palabra.

$\Sigma = \{a, b, c\};$

$a ::= ba$

v y w son dos palabras sobre Σ

- $v = \textcircled{a}a$

ba

- $w = b\underline{a}a$

- $w_1 = bb\underline{a}a$

- $w_2 = bbb\underline{a}aa$

TIPOS DE DERIVACIÓN

- **DERIVACIÓN MÁS A LA IZQUIERDA (DMI)**

Si se utiliza en cada derivación directa la producción aplicada a los símbolos más a la izquierda de la palabra.

Ejemplo:

$P_1 : (000 ::= 010)$

$P_2 : (10 ::= 01)$

La derivación más a la izquierda queda:

TIPOS DE DERIVACIÓN

- **DERIVACIÓN MÁS A LA DERECHA (DMD)**

Si se utiliza en cada derivación directa la producción aplicada a los símbolos más a la derecha de la palabra.

Ejemplo:

$P_1 : (000 ::= 010)$

$P_2 : (10 ::= 01)$

La derivación más a la derecha queda:

DEFINICIÓN DE GRAMÁTICA

GRAMÁTICA: es un método para la generación de palabras de un lenguaje a partir de un alfabeto.

CONCEPTO DE GRAMÁTICA FORMAL

Se denomina *gramática formal* a la *cuádrupla*:

Σ_T , alfabeto de
símbolos
Terminales

Σ_N , alfabeto de símbolos
No Terminales

$$G = (\Sigma_T, \Sigma_N, S, P)$$

$S \in \Sigma_N$, es el
axioma o
símbolo inicial

P es un conjunto finito de
reglas de producción de la
forma $u ::= v$, donde $u \in \Sigma^+$ y $v \in \Sigma^*$.

Se verifica además que:

- $\Sigma_T \cap \Sigma_N = \emptyset$
- el alfabeto es $\Sigma = \Sigma_T \cup \Sigma_N$

CONCEPTO DE GRAMÁTICA FORMAL

Forma normal de Backus

- Ejemplo: consideremos la gramática

$$\Sigma_T = \{0, 1, 2\}$$

$$\Sigma_N = \{N, C\}$$

$$S = N$$

$$P = \{ N ::= NC, N ::= C, C ::= 0, \\ C ::= 1, C ::= 2 \}$$

- Una notación simplificada para las reglas de producción. Si existen dos reglas de la forma
 - $U ::= v$
 - $U ::= w$se pueden representar de la forma:
 - $U ::= v \mid w$

Formas sentenciales y sentencias

La forma sentencial de G es si se verifica que $S \rightarrow^* x$

Las siguientes son formas sentenciales: **NCC, NC2, 120**

$$S = N \rightarrow NC \rightarrow NCC$$

$$S = N \rightarrow NC \rightarrow NCC \rightarrow NC2$$

$$S = N \rightarrow NC \rightarrow NCC \rightarrow CCC \rightarrow \\ 1CC \rightarrow 12C \rightarrow 120$$

***se dice que x es una sentencia o instrucción de G. Es decir, las sentencias estarán compuestas únicamente por símbolos terminales.**

LENGUAJE ASOCIADO A UNA GRAMATICA

Sea una gramática $G=(\Sigma_T, \Sigma_N, S, P)$.

Se llama lenguaje asociado a la G , o **lenguaje generado por G** , o **lenguaje descrito por G** , al conjunto:

$$L(G) = \{ x / S \rightarrow^* x \text{ and } x \in \Sigma_T^* \}$$

Es el **conjunto** de todas las sentencias de la gramática

EQUIVALENCIA DE GRAMÁTICAS

G_1 y G_2 son equivalentes si generan el mismo lenguaje.

$$G_1 \equiv G_2, \text{ si } L(G_1) = L(G_2)$$

Ejemplo:

$G_1 = (\{0,1\}, \{A, B\}, A, P)$

Donde P:

$A ::= 1B1$

$A ::= 0B0$

$B ::= A$

$B ::= 1$

$B ::= 0$

$B ::= \lambda$

$G_2 = (\{0,1\}, \{A, B, C, D\}, A, P)$

Donde P:

$A ::= 1B1$

$A ::= 0C0$

$B ::= D$

$C ::= D$

$D ::= A$

$D ::= 1$

$D ::= 0$

$D ::= \lambda$

G_1 y G_2 son equivalentes

REGLA COMPRESORA

La parte derecha está formada por menos símbolos que la parte izquierda.

Se denominan así porque transforman una palabra en otra de menor longitud.

Son ejemplos las reglas del tipo $x ::= \lambda$

Ejemplo:

$$0C0 ::= A$$
$$A ::= \lambda$$

TIPOS DE GRAMÁTICAS. JERARQUÍA DE CHOMSKY

Noah Chomsky clasificó las gramáticas en cuatro grandes grupos: G_0 , G_1 , G_2 y G_3 . Cada uno de estos grupos incluye las gramáticas del siguiente, de acuerdo con el siguiente esquema:

$$G_3 \subset G_2 \subset G_1 \subset G_0$$

Tipos de Gramáticas. Jerarquía de Chomsky

• Gramáticas tipo 0 “Sin –restricciones”

- Las reglas de producción tienen la forma

$$U ::= V$$

- En las reglas de producción:
 - ✓ La parte izquierda no puede ser la palabra vacía.
 - ✓ En la parte izquierda (u) debe aparecer algún símbolo no terminal

Ejemplo: sea $G = (\{a, b\}, \{A, B, C\}, A, P)$, donde P:

$$A ::= aABC \mid abC$$

$$CB ::= BC$$

$$bB ::= bb$$

$$bC ::= b$$

- ✓ Define regla compresora

• Gramáticas tipo 1 “Dependientes del contexto”.

- Las reglas de producción de esta gramática tienen la forma

$$xAy ::= xvy$$

- Se admite una excepción en la regla $S ::= \lambda$

Ejemplo: $G = (\{S, B, C\}, \{a, b, b\}, S, P)$, donde P es:

$$S ::= aSBc \mid aBC$$

$$AbB ::= abb$$

$$bC ::= bc$$

$$CB ::= BC$$

$$cC ::= cc$$

$$aB ::= ab$$

Tipos de Gramáticas. Jerarquía de Chomsky

- **Gramáticas tipo 2**
“Independiente de contexto”

- Las reglas de estas gramáticas se ajustan al siguiente esquema:

$$A ::= v$$

- Se admite una excepción en la regla $S ::= \lambda$

Ejemplo: sea la gramática $G = (\{a, b\}, \{S\}, S, \{S ::= aSb \mid ab\})$

Es una gramática de tipo 2. La derivación de la palabra $aaabbbb$ será:

$$S \rightarrow aSb \rightarrow aaSbb \rightarrow aaabbbb$$

Puede verse que el lenguaje definido por esta gramática es $\{a_n b_n \mid n=1, 2, \dots\}$

- **Gramáticas tipo 3**
“Lenguajes Regulares”

- **Gramáticas lineales por la izquierda, cuyas reglas de producción pueden tener una de las formas siguientes:**

$$A ::= a$$

$$A ::= Va$$

$$S ::= \lambda$$

donde $a \in \Sigma_T$, $A, V \in \Sigma_N$, y S es el axioma de la gramática.

- **Gramáticas lineales por la derecha, cuyas reglas de producción tendrán la forma:**

$$A ::= a$$

$$A ::= aV$$

$$S ::= \lambda$$

donde $a \in \Sigma_T$, $A, V \in \Sigma_N$, y S es el axioma de la gramática

TIPOS DE GRAMÁTICAS. JERARQUÍA DE CHOMSKY

Ejemplo de G3

- $G1 = (\{0, 1\}, \{A, B\}, A, \{A ::= B1 \mid 1, B ::= A0\})$

Gramática lineal por la izquierda que describe el lenguaje:

$$L1 = \{1, 101, 10101, \dots\} = \{1(01)^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$$

- $G2 = (\{0, 1\}, \{A, B\}, A, \{A ::= 1B \mid 1, B ::= 0A\})$

Gramática lineal derecha que genera el mismo lenguaje que la gramática anterior.

ÁRBOLES DE DERIVACIÓN

- A toda derivación de una gramática de tipo 1, 2 ó 3 le corresponde un árbol de derivación. Este árbol se construye así:

Ejemplo: sea la gramática

$$G = (\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0\}, \{N, C\}, N, \\ \{N ::= C \mid NC, C ::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9\})$$

OBTENER LA PALABRA : 234

Consideraremos la derivación:

$$N \rightarrow NC \rightarrow NCC \rightarrow CCC \rightarrow 2CC \rightarrow 23C \rightarrow 234$$

ÁRBOLES DE DERIVACIÓN

Considerando la derivación:

$N \rightarrow NC \rightarrow NCC \rightarrow CCC \rightarrow 2CC \rightarrow 23C \rightarrow 234$

El árbol de derivación correspondiente es

AMBIGÜEDAD

$G = (\{i, +, *, (,)\}, \{E\}, E, E ::= E + E \mid E * E \mid (E) \mid i)$

Consideremos la cadena $i+i*i$.

Para esta sentencia podemos tener los siguientes árboles de derivación:

Defina Ambigüedad:

AMBIGÜEDAD

- Ejemplo: gramática equivalente a la anterior sin ser ambigua:

La gramática anterior:

$G = (\{i, +, *, (,)\}, \{E\}, E, E ::= E + E \mid E * E \mid (E) \mid i \}$

La gramática sin ambigüedad queda de la siguiente forma:

$G = (\{i, +, *, (,)\}, \{E, T, F\}, E, E ::= T \mid E + E, T ::= F \mid T * F, F ::= (E) \mid i \}$

RECURSIVIDAD

Una gramática G se llama recursiva en A , $A \in \Sigma_N$, si

$$A \rightarrow xAy$$

- Se dice que una producción es recursiva si $A ::= xAy$
- Si un lenguaje es infinito, la gramática que lo representa ha de ser recursiva

$$G = (\{ i, +, *, (,) \}, \{ E, T \}, E,$$

$$P = \{ E ::= T + E \mid T * E \mid i ; T ::= E \mid (E) \})$$

RECURSIVIDAD

Ejemplo:

- G recursiva

$$G = (\{ i, +, *, (,) \}, \{ E, T \}, E, \{ E ::= T+E \mid T^*E \mid i ; T ::= E \mid (E) \})$$

Otra Notación

$$G = (\{ i, +, *, (,) \}, \{ E, T \}, E, P)$$

Donde P:

$$E ::= T+E$$

$$T ::= E$$

$$E ::= T^*E$$

$$T ::= (E)$$

$$E ::= i$$

ELIMINACIÓN DE LA RECURSIVIDAD POR IZQUIERDA

Para cada $A \in \Sigma_N$

Si las producciones de A son:

$$P = (A ::= A \cdot \alpha_1 \mid A \cdot \alpha_2 \mid \dots \mid A \cdot \alpha_n \mid \beta_1 \mid \beta_2 \mid \dots \mid \beta_m)$$

donde β_i no comienza por A .

Entonces, se crea un nuevo símbolo no terminal A' :

$$\Sigma_N = \Sigma_N \cup \{ A' \};$$

$$P = (P - P) \cup \{ A ::= \beta_1 \cdot A' \mid \beta_2 \cdot A' \mid \dots \mid \beta_m \cdot A' ,$$

$$A' = \alpha_1 \cdot A' \mid \alpha_2 \cdot A' \mid \dots \mid \alpha_n \cdot A' \mid \lambda \}$$

ELIMINACIÓN DE LA RECURSIVIDAD POR IZQUIERDA

Ejemplo:

$G = (\{ i, +, *, (,) \}, \{ E, T \}, E, P)$

Donde P:

$E ::= E + T$

$T ::= E$

$E ::= E * T$

$T ::= (E)$

$E ::= i$

Sin
cambios

Aplicando el Algoritmo nos queda:

$E ::= i . E'$

$E' ::= + T . E'$

$E' ::= * T . E'$

$E' ::= \lambda$

$T ::= E$

$T ::= (E)$

FACTORIZACIÓN A IZQUIERDA

- Es cuando en una gramática aparecen producciones de un mismo símbolo no terminal en cuya parte derecha, la primera parte es común.
- **Ejemplo:** $\{E ::= E+E \mid E * E \mid i\}$.

FACTORIZACIÓN A IZQUIERDA

Por cada $A \in \Sigma_N$

Si $A ::= \beta \cdot \alpha_1 \mid \beta \cdot \alpha_2$

Entonces cambiar esas producciones por:

$A ::= \beta \cdot A'$

$A' ::= \alpha_1 \mid \alpha_2$

FACTORIZACIÓN A IZQUIERDA

- Ejemplo:

$$E ::= E + E$$
$$E ::= E * E$$
$$E ::= i.$$

Se crea E' y quedaría:

$$E ::= EE'$$
$$E' ::= +E \mid *E$$
$$E ::= i$$

TRABAJO PRÁCTICO N° 2

- Resolver los ejercicios del Trabajo Práctico N° 2.
- Fecha Presentación: Publicada en Aula Virtual (Subir TP resuelto en el link “Entrega del Trabajo Práctico N° 2”).