

Ejemplo 1:

```
#include<bits/stdc++.h>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    // Comandos: palabras reservadas que sirven para dar ordenes
```

```
    // cout
```

```
    string frase = "Jujuy 2026 .... ";
```

```
    cout << "Buenas tardes " << frase << frase << endl;
```

```
    cout << "a todos .... " << frase << endl;
```

```
}
```

Ejemplo 2

```
#include<bits/stdc++.h>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    // Comando cin
```

```
    int edad;
```

```
    string mesNacimiento;
```

```
    cin >> edad;
```

```
    cin >> mesNacimiento;

    cout << " La edad es: " << edad << endl;

    cout << "El mes de nacimiento es: " << mesNacimiento;

}
```

Punto 2 – TP 1

```
#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    int numero;

    cin >> numero;

    cout << numero << " " << numero - 1 << " " << numero - 2 << " " << numero - 3;

}
```

Punto 5 – TP 1

```
#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    float radio, areaCirculo = 0, pi = 3.14 ;

    cout << "Ingrese el radio: " << endl;

    cin >> radio;
```

```
    areaCirculo = pi * pow(radio, 2); // 3.14 * (radio * radio)

    cout << "El area es: " << areaCirculo;

}
```

Punto 7 – TP 1

```
#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    int num;

    cin >> num;

    cout << num % 10 << num / 10;

}
```